



# 2 SVS

## SPIRALI VETRO
## VETRO
## SILICONE

RAME; RAME STAGNATO; INOX; NIKEL 99
COPPER; BARE OR TINNED; INOX; NIKEL 99
CUIVRE ROUGE OU ETAME; INOX; NIKEL

SPIRALATURA DESTRORSA E SINISTRORSA IN VETRO IMPREGNATO
FIRST AND SECOND GLASS-SILK WHIPPING IMPREGNATED
EPAISSEURS DE VERRE TEXTILE, VERNIE

TRECCIA DI VETRO CON ELASTOMERO
GLASS BRAID WITH SILICON ELAST.
TRESSE VERRE ENDUITE CAOUTCHOUC

*GLASS–SILK WHIPPING /*
*GLASS BRAID /H CLASS RESIN*
*EPAISSEURS DE VERRE/TRESSE VERRE/*
*RESINE SILICONE CL. –H-*

CTS
VS-VAS
WG-GGS
SST

CLASSE C
250°C
220 V

*CABLAGE DE RESISTANCES ET COLLIERS CHAUFFANTS.*
*MATERIELS ELECTRODOMESTIQUES, CUISINES ET FOURS PROFESSIONELS.*
*MACHINES POUR THERMOPLASTIQUES OU CAOUTCHOUC.*

*HEATING ELEMENTS.*
*HEATING ELECTRICAL HOUSEHOLD APPLIANCES, PROFESSIONEL STOVES, OVENS, FURNACES.*
*THERMOPLASTICS OR RUBBER MACHINERY,*

CABLAGGIO DI RESISTENZE, COLLARI RISCALDANTI.
ELETTRODOMESTICI, CUCINE E FORNI PROFESSIONALI.
MACCHINARI PER TERMOPLATICHE O GOMME.

| SEZIONE *SECTION* mm² | FORMAZIONE *COMPOSITION* n° * Ø | SPESSORE ISOLANTE *INS.THICKN.* mm | CONDUTTORE *CONDUCTOR* Cu ext.Ø mm | DIAMETRO ESTERNO *EXT.DIAM.* Tot.ext.Ø mm | RESISTIVITA' MASSIMA *MAX RESIST.* Ω km - Cu 20° | CORRENTE MASSIMA *MAX AMP.LOAD* Amp (170°) | PESO RAME *Cu WEIGHT* Kg-km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,50 | 16 x 0,20 | 0,60 | 0,9 | 2,1 | 38,2 | 3,5 | 8,7 |
| 0,75 | 24 x 0,20 | 0,60 | 1,2 | 2,4 | 25,4 | 5,5 | 11,9 |
| 1 | 32 x 0,20 | 0,60 | 1,3 | 2,5 | 19,1 | 7 | 14,5 |
| 1,50 | 30 x 0,25 | 0,60 | 1,6 | 2,8 | 12,0 | 10 | 20,5 |
| 2,50 | 50 x 0,25 | 0,70 | 2,0 | 3,2 | 7,62 | 14 | 32,2 |
| 4 | 56 x 0,30 | 0,70 | 2,6 | 4 | 4,85 | 18 | 50,1 |
| 6 | 84 x 0,30 | 0,70 | 3,4 | 4,8 | 3,23 | 22 | 72,3 |
| 10 | 80 x 0,40 | 0,90 | 4,8 | 6,6 | 1,85 | 30 | 130,8 |

ELEXA SRL - VIA ALLE FABBRICHE N. 20 10072 CASELLE TORINESE ITALY — TEL ..39 011 9975151 — FAX ..39 011 9975157 — e-mail: info@elexa.it — www.elexa.it