



TFVS

TEFLON®
VETRO
SILICONE o EMULS. PTFE

TEFLON® /GLASS BRAID / RESIN SILICON OR PTFE EMULSION

TEFLON® /TRESSE VERRE/ RESINE SILICONE OU EMULSION PTFE

RAME; RAME STAGNATO; INOX; NIKEL 99
COPPER; BARE OR TINNED; INOX; NIKEL 99
CUIVRE ROUGE OU ETAME; INOX; NIKEL

NASTRATURA IN TEFLON® E SPIRALE IN VETRO IMPREGNATO
TEFLON® TAPE AND GLASS-SILK WHIPPING IMPREGNATION
TEFLON® FEUILLE ET EPAISSEUR VERRE TEXTILE

TRECCIA DI VETRO CON ELASTOMERO O PTFE
GLASS BRAID WITH SILICON ELAST. O PTFE
TRESSE VERRE ENDUITE CAOUTCHOUC OU PTFE

TEVS
NST
WG-250
WG-GHX

CLASSE C
350°C
220/380 V

CABLAGE DE RESISTANCES EN ATMOSPHERES CHAUDES OU ATMOSPHERES CHIMIQUES CORROSIVES JUSQU' A 280° C, GRACE AU FILM PTFE

CABLE ASSEMBLY IN WARM OR CHEMICAL CORROSIVE SURROUDINGS UP TO 280° C THANKS TO PTFE FILM.

CABLAGGIO DI RESISTENZE IN AMBIENTI CALDI O CHIMICI CORROSIVI, FINO A 280° C GRAZIE AL NASTRO PTFE.

SEZIONE *SECTION* mm²	FORMAZIONE *COMPOSITION* n° * Ø	SPESSORE ISOLANTE *INS.THICKN.* mm	CONDUTTORE *CONDUCTOR* Cu ext.Ø mm	DIAMETRO ESTERNO *EXT.DIAM.* Tot.ext.Ø mm	RESISTIVITA' MASSIMA *MAX RESIST.* Ω km - Cu 20°	CORRENTE MASSIMA *MAX AMP.LOAD* Amp (170°)	PESO RAME *Cu WEIGHT* Kg-km
0,50	16 x 0,20	0,60	0,9	2,1	38,2	3,5	8,7
0,75	24 x 0,20	0,60	1,2	2,4	25,4	5,5	11,9
1	32 x 0,20	0,60	1,3	2,5	19,1	7	14,5
1,50	30 x 0,25	0,60	1,6	2,8	12,0	10	20,5
2,50	50 x 0,25	0,70	2,0	3,2	7,62	14	32,2
4	56 x 0,30	0,70	2,6	4	4,85	18	50,1
6	84 x 0,30	0,70	3,4	4,8	3,23	22	72,3
10	80 x 0,40	0,90	4,8	6,6	1,85	30	130,8

ELEXA SRL - VIA ALLE FABBRICHE N. 20 10072 CASELLE TORINESE ITALY — TEL ..39 011 9975151 — FAX ..39 011 9975157 — e-mail: info@elexa.it — www.elexa.it